

יחידת פנים אופקית נסתרת נמוכה

קומפקטית – לתיעול קצר PEFY-P#VMS1-E



PEFY-P#VMS1-E					אופקי נסתר נמוך קומפקטי-לתיעול קצר				
#	מפל לחץ סטטי	ספיקת אוויר	תפוקת קרור [BTU/hr] בתנאי 23/16 נומינלית		רמת רעש	גובה	רוחב	עומק	מקס' זרם
	[Pa]	[CFM]			[dB(A)]	[cm]	[cm]	[cm]	[A]
15	5/15/35/50	180-210-250	5,800	5,100	22-24-28	20	79	70	0.63
20		190-230-280	7,500	6,800	23-25-29	20	79	70	0.7
25		190-250-320	9,600	8,500	24-26-30	20	79	70	0.75
32		210-280-350	12,300	11,200	24-27-32	20	79	70	
40		280-340-390	15,400	14,000	28-30-33	20	99	70	0.83
50		340-390-460	19,100	17,300	30-32-35	20	99	70	1.02
63		420-490-580	24,200	21,900	30-33-36	20	119	70	1.08
מאושר ע"י מכון התקנים לדרגת אטימות IPX									
*המידה W כוללת לוח חשמל ברוחב 9 ס"מ									
** לאוויר חוזר תחתי נדרש קיט הסבה									
*** מפל לחץ סטטי מודגש - ברירת מחדל מהמפעל									
**** פילטר אוויר חוזר ניתן לשטיפה									
ליחידה 2 אופציות ניקוז: 1. גרביטציונית 2. מאולצת-ע"י משאבה לגובה 50 ס"מ(מסופקת ביחידה)									