

יחידה פנים אנכית נסתרת צרה ללחץ

נמוך ובינוני PEFY-P#VMAL-V-E

יחידת מאייד VRF נסתרת אנכית המיועדת למיזוג חללים גדולים בלחץ בינוני. בעלת מידות המאפשרות התקנה ללא הנמכות תקרה לתכנון אדריכלי מוקפד.



1. יחידות אנכיות בעומק של 25 ס"מ בלבד לגמישות בהתקנה ובעיצוב
2. עם 3 מהירויות מפוח ומהירות אוטומטית לחיסכון בצריכת החשמל
3. הפעלה אוטומטית – במקרים של הפסקות חשמל היחידה חוזרת לעבוד עם חזרת אספקת החשמל
4. אוויר חוזר אחורי או מחלק תחתון לפי בחירה לגמישות בהתקנה
5. 5 מפלי לחץ Pa 35/50/70/100/150 לגמישות בתכנון ולנוחות התקנה
6. היחידה בשוק בעלת תקן ipx1 של מכון התקנים המאפשרת התקנה בחדרי רחצה

PEFY-P#VMAL-V-E3					אנכי נסתר נמוך- ללחץ נמוך ובינוני				
#	מפל לחץ סטטי	ספיקת אוויר	נומינלית	בתנאי 23/16	רמת רעש	גובה	רוחב	עומק	מקס' זרם
	[Pa]	[CFM]			[dB(A)]	[cm]	[cm]	[cm]	[A]
71	40/50/70/100/150	510-640-740	27,300	24,700	22-28-31	73.2	110	25	2.31
80			30,700	27,800		73.2	110	25	2.38
100		810-990-1,130	38,200	34,500	27-32-35	73.2	140	25	2.81
125		990-1,200-1,300	47,800	43,400	31-35-37	73.2	140	25	2.93
140		1,040-1,250-1,410	54,600	49,500	30-34-37	73.2	160	25	3.29