

יחידת פנים אופקית נסתרת נמוכה לתיעול

קצר PEFY-P#VMR-E-L/R

יחידת מאייד VRF אופקית במידות קומפקטיות. נוחה מאוד להתקנה במקומות צרים.
מיועדת בעיקר לחדרי מלון. ניתן לבחור צנרת מצד ימין או מצד שמאל



1. בעל מידות קומפקטיות נוח להתקנה במקומות צרים
2. שקט במיוחד החל מ-21dBa
3. אפשרות לחיבור צנרת מימין או משמאל לגמישות מרבית בתכנון ובהתקנה
4. אפשרות חיבור למערכות בית חכם
5. יעילות אנרגטית גבוהה

PEFY-P#VMS1-E					אופקי נסתר נמוך קומפקטי-לתיעול קצר				
#	מפל לחץ סטטי	ספיקת אוויר	תפוקת קרור [BTU/hr] בתנאי 23/16 נומינלית		רמת רעש	גובה	רוחב	עומק	מקס' זרם
	[Pa]	[CFM]			[dB(A)]	[cm]	[cm]	[cm]	[A]
15	5/15/35/50	180-210-250	5,800	5,100	22-24-28	20	79	70	0.63
20		190-230-280	7,500	6,800	23-25-29	20	79	70	0.7
25		190-250-320	9,600	8,500	24-26-30	20	79	70	0.75
32		210-280-350	12,300	11,200	24-27-32	20	79	70	
40		280-340-390	15,400	14,000	28-30-33	20	99	70	0.83
50		340-390-460	19,100	17,300	30-32-35	20	99	70	1.02
63		420-490-580	24,200	21,900	30-33-36	20	119	70	1.08
מאושר ע"י מכון התקנים לדרגת אטימות IPX									
*המידה W כוללת לוח חשמל ברוחב 9 ס"מ									
** לאוויר חוזר תחת נדרש קיט הסבה									
*** מפל לחץ סטטי מודגש - ברירת מחדל מהמפעל									
**** פילטר אוויר חוזר ניתן לשטיפה									
ליחידה 2 אופציות ניקוז: 1. גרביטציונית 2. מאולצת-ע"י משאבה לגובה 50 ס"מ(מסופקת ביחידה)									