

Nisko Smart Boilers **SB-150L/190L**

הדור החדש של דודי החשמל החכמים, המשלב טכנולוגיה פורצת דרך, יעילות אנרגטית מתקדמת, ועיצוב המותאם לחיים המודרניים.



- שליטה חכמה מהנייד
- אנרגיה ירוקה וחسכונית
- חיטוי אוטומטי נגד חיידקי לגיונלה
- מבנה חכם בטכנולוגיה מתקדמת
- גמישות תפעולית בתיעול אוויר
- Smart Mode - הלומד את הרגלי הצריכה שלך

NISKO SB-190L		NISKO SB-150L		דגם	
משאבת חום	גו"ח	משאבת חום	גו"ח		
(-7) - 43	(-20) - 46	(-7)-43	(-20)-45	טווח טמפ' חוץ	
65-38 (עי"ג גו"ח 70)		65-38 (עי"ג גו"ח 70)		c°	נפח מים
185		145		Ltr	נפח מים
1-220-240-50		1-220-240-50		Ph-V-Hz	הזנת חשמל
2240		2250		W	הספק מירבי
10.5		10.5		A	זרם מירבי
16		16		A	מפסק מגן נדרש
1.43	1.64	1.3	1.5	kw/h	הספק חימום
3.86 (2)	-	3.31 (1)	-		COPDHW
L		L			כרופיל עומט
131%		122%	/	η	נצילות
245		160		Ltr	אספקת מים מעורבבים ב 40°C (V40)
A+		A+			דרוג אנרגטי
560X595X1730		500X548X1707		mm	יחידה (ג/ער)
112 / 91		87/81		kg	משקל (נטו/כולל)
56		56		dB(A)	Sound Power Level
0.150/R290		0.15/R290		kg	סוג קרר / כמות
1.2 / 3.0		3.0/1.2		Mpa	לחצי עבודה (משאבת חום)
פורק לחץ, הגנת זרם, הפשרה אוטומטית הגנה טרמית		פורק לחץ, הגנת זרם, הפשרה אוטומטית הגנה טרמית		הגנות מערכת	
Ø 160		160		mm	קוטר חיבור תעלות
DN20 (3/4")		DN15 (1/2")			הזנת מים
DN20 (3/4")		DN15 (1/2")			אספקת מים
DN20 (3/4")		-			פורק לחץ
DN20 (3/4")		DN12 (3/8")			ניקוז
3 (5)		3 (5)		bar	לחץ עבודה תקין (מירבי)
8.5		8		bar	לחץ מירבי
מוט מגנזיום		מוט מגנזיום			הגנה קטודית
סוללת Microchannel + סליל נחושת תחתון		סוללת Microchannel + סליל נחושת תחתון			מחליף חום
IPX4		IP21		IPX	מחליף חום

הערות:

(1) 190L - נתונים על פי EN16147 תקן 2017 עבור אקלים ממוצע כאשר היחידה במצב עבודה (SCF(Smart Control Function), תנאי סביבה 20°C, מקור החום 14°C DB / 13°CWB טמפרטורת יציאת מים 54°C, טמפרטורת כניסת מים 10°C.
(2) 150L - נתונים על פי EN16147 תקן 2017 עבור אקלים ממוצע כאשר היחידה במצב עבודה (SCF(Smart Control Function), תנאי סביבה 20°C, מקור החום 14°C DB / 13°CWB טמפרטורת יציאת מים 53°C, טמפרטורת כניסת מים 10°C.
(3) 150L & 190L - נתונים על פי EN 12102-2: מצב עבודה ECO עם תעלות אוויר הכניסה וביציאה ב- 30Pa
(4) 150L - יש להתקין מקטין לחץ במידת הצורך כולל האביזרים הנלווים הנדרשים לצורך וויסות לחץ המים בהזנה המים ליחידה